

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ від «__»_____ 202__р.

**на проект встановлення сіркоочищення газів, що відходять
(заповнюється підприємством-замовником або організацією, яка виконує проект)**

№	Найменування	Значення
1.	Найменування підприємства-замовника	
2.	П.І.Б., посада, контактні дані відповідальної особи (номер телефону, e-mail)	
3.	Місце поставки обладнання (місто, область)	
4.	Короткий опис технологічного процесу та/чи агрегату, за яким встановлюється (реконструюється) газоочисна установка (тип, марка, виробник)	
	Режим роботи обладнання (постійний, короткочасний, тривалість робочого циклу, технологічних перерв)	
5.	Умови експлуатації фільтра: - кліматичні (діапазон зовнішніх температур, °C)	
	- розміщення фільтра	
	- клас вибухонебезпечної зони в місці встановлення фільтра	
6.	Наявність обмежень по майданчику розміщення фільтра (по площі забудови та по висоті)	
7.	Потрібний рівень розташування фланців пиловивантажувального обладнання до «0» відмітки опор фільтра, мм	

8. Джерело газів, що відходять (котлоагрегат, піч і т.д.)

Найменування	Тип	Потужність	Фактична потужність	
			Мінімальна (%)	Макс. (%)

9. Паливо

Вид	Вміст сірки, %	Вміст хлору, %	Витрати палива	
			мін., т/год	макс., т/год

10. Характеристика відпрацьованого газу

Найменування	Мінімальне	Номінальне	Максимальне
Об'єм газу, що очищується:			
- за нормальних умов, $\text{м}^3/\text{год}$			
- фізичний, $\text{м}^3/\text{год}$			
Вологість газу			
Температура, $^{\circ}\text{C}$			
Точка роси, $^{\circ}\text{C}$			

11. Склад відпрацьованого газу

Вміст	SO_2	O_2	H_2O	NO_x	CO	HCl	HF
Макс., $\text{мг}/\text{м}^3$							
Середнє, $\text{мг}/\text{м}^3$							
Макс., %							
Середнє, %							

Додаткова інформація що до відпрацьованого газу

12. Пилоочищення

Вид пиловловлюючого обладнання перед системою сіркоочищення	
Зміст твердих частинок у газах після пиловловлюючого обладнання, $\text{мг}/\text{м}^3$	
Характеристика пилу (склад попелу, не згорілого вугілля, абразивність, вибухонебезпечність, займистість, слипання тощо) у газах після пиловловлюючого обладнання	
Розмір твердих частинок після пиловловлюючого обладнання	
Концентрації SO_2 перед системою сіркоочищення, $\text{мг}/\text{м}^3$	

13. Вимоги до системи сіркоочищення

Концентрації у газах, що відходять	SO_2	пил
- $\text{мг}/\text{м}^3$		
- $\text{кг}/\text{год}$		

14. Додаткова інформація

Електроенергія (напруга, доступна потужність)	
Доступні робочі середовища (пар, гаряча вода, технологічна вода, тиск, температура, витрати)	
Існуюча димова труба (висота, діаметр)	
Опис технологічної схеми виробництва	
Система видалення, що застосовується пилу	
Заплановане місце встановлення системи сіркоочищення	

Технічні вимоги склав:

(посада)

(підпис)

(ПБ)